

ラミネートベルト BGLシリーズ

※ 食品衛生法適合

● 製品概要

PTFEでコーティングしたガラスクロスに特殊なふっ素樹脂をラミネートした製品です。

● 特徴

通常品と比較して、浸透に強く、また油やグリスと接触を伴う過酷な用途で高い耐久性を有します。

● 用途・実績例

- ・ 食品の焼きライン
(肉・魚・ハンバーグ・餃子等)
- ・ 食品の焼き目付ライン
- ・ ピザ生地成型用 等



ラミネートベルト製品リスト

品番	最大幅	呼厚	重量	引張強さ	
	mm	mm	g/m ²	タテ	ヨコ
BGL-500-4	1000	0.1	190	790	610
BGL-500-6		0.15	290	1100	960
BGL-500-10		0.25	490	2400	1795
BGL-500-12		0.29	590	2400	1795
BGL-500-14		0.35	710	2200	2200

※測定値であり、規格値ではありません。

※最大幅以上については、別途ご相談下さい。



中興ベルト株式会社

URL: <https://www.chukoh.co.jp/chukoh-belt/>

お問い合わせ : support-belt@chukoh.co.jp

東京営業部 〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館 10階
TEL: 03-6230-4441 FAX: 03-6230-4442
名古屋営業部 〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3 錦パークビル 10階
TEL: 052-229-1513
大阪営業部 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30 ニッセイ新大阪ビル 16階
TEL: 06-6398-6716



複合ラミネートベルト BL-GLシリーズ

※ 食品衛生法適合

● 製品概要

ラミネートベルトと通常基材を複合させた製品です。

● 特徴

《優れた耐浸透性

Gタイプシリーズと比べ、**耐浸透性が非常に高く、油が浸透しにくい**ので油が多い製品を扱うラインに最適です。
浸透しにくいので**ベルトのライフアップ**につながります。

《平滑性を極めた特殊接合

本体だけでなく**接合部も平滑**なので、「段差が製品に転写する」「接合部の厚みで焼きムラが生じる」といった悩みを解消します。

《ふっ素樹脂でくっつきにくい（離型性）

表面に特殊なふっ素樹脂をラミネートさせた製品なので、Gタイプシリーズと同様に**製品がくっつきにくく、汚れても簡単に清掃**することができます。

《歩留りの向上

「耐浸透性」「平滑性」「離型性」、これらの特徴は製品の安定製造へと導きます。
歩留りが向上し、高品質製品の製造につながっていきます。

● 用途・実績例

- ・ 食品の焼き目付ライン
- ・ ピザ生地 of 搬送ライン 等 導入実績多数！

ラミネートベルト ベース基材

品番	最大幅	呼厚	重量	引張強さ	
	mm	mm	g/m ²	タテ	ヨコ
BGL-500-4	1000	0.1	190	790	610
BGL-500-6		0.15	290	1100	960

※測定値であり、規格値ではありません。
※最大幅以上については、別途ご相談下さい。

製品例：BL-GL500-4複合品、BL-GL500-6複合品 等組み合わせ自由！



中興ベルト株式会社

お問い合わせ : support-belt@chukoh.co.jp

東京営業部 〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館 10階
TEL: 03-6230-4441 FAX: 03-6230-4442

名古屋営業部 〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3 錦パークビル 10階
TEL: 052-229-1513

大阪営業部 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30 ニッセイ新大阪ビル 16階
TEL: 06-6398-6716